

SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

CIBLE

BÂTIMENT TERTIAIRE



Etablissements
Type W, S, R

Pour les ERP de type W (Administrations, banques, bureaux...), de type S (Bibliothèques, centres de documentation...) et de type R (Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement...)

OBJECTIF

Le déploiement de **mesures de détection de la fièvre** peut se faire aujourd'hui grâce à des **caméras thermographiques**. Ces mesures font parties du dispositif de **prévention** qui peut être mis en place dans les différents types de bâtiments tertiaire afin d'en sécuriser l'accès.



Ce dispositif vous permet :

- » D'identifier les visiteurs et les salariés potentiellement fiévreux, dès leur entrée dans le bâtiment, d'assurer une continuité de service et une fluidité du flux et ainsi de rassurer l'ensemble des personnes concernées.

L'usage des caméras thermographiques en « premier test » permet un dépistage préliminaire d'une personne potentiellement fiévreuse tout en limitant fortement l'exposition de l'opérateur.



Remarque: il est recommandé une distance de 1,2 mètre entre la caméra thermique et le sujet testé.

SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

SOLUTIONS



Nos partenaires proposent aujourd'hui plusieurs solutions complètes de dépistage préliminaire de la fièvre, pouvant s'adapter à tout type de bâtiment tertiaire de type W, S & R.

Facile et rapide à installer, elles répondront à toutes les problématiques de **poursuite ou reprise d'activité** en toute sécurité.

BÂTIMENT TERTIAIRE



Solution Portative



La solution de caméra thermographique portable est spécialement conçue pour mesurer la température corporelle des personnes à une distance de 1.2m avec une précision de 0.5°C en temps réel.

Tourniquet



Les tourniquets s'intègrent non seulement aux terminaux de reconnaissance faciale, mais ils offrent également aux utilisateurs des fonctions de contrôle d'accès avancées ainsi que plusieurs combinaisons de méthodes d'authentification.

Solution Fixe



Les solutions de caméras fixes sont capables d'identifier la température corporelle de personnes à l'entrée d'un entrepôt, d'une usine ou d'un site industriel en temps réel. Facile à positionner, contre un mur, à la verticale ou, sur un support

Solution autonome



Dispositif autonome (Plug&Play) de détection de fièvre que l'on place à l'entrée d'un bâtiment pour détecter les personnes ayant une température supérieure à la norme.

Digital Signage / Affichage



Quelle que soit la taille de l'entreprise, vous trouverez la signalisation adaptée pour afficher les messages de rappel concernant les mesures de sécurité mises en place en serein même du bâtiment.

Portique



Le portique de détection de métaux vous assure une détection en temps réel grâce à une alarme sonore et lumineuse. Associé avec les solutions fixes ou portatives, il permet une détection de la température avec un déploiement rapide



SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

RÉFÉRENCIEMENT SOLUTIONS



Solution Portative



Référence ADI	Désignation	Fabricant
Solution Portative		
DS-2TP31B-3AUF	Caméra Température du corporelle portable, distance de mesure à 1m	HIKVISION
DS-2TP21B-6AVF/W	Caméra Température du corporelle portable Wifi + alarme, distance de mesure à 1-2m	HIKVISION
DS-3750DC	Batterie pour modèle TP21B	HIKVISION
DS-5202ZC	Chargeur base adaptateur	HIKVISION
DS-2907ZJ	Trépied pour caméra	HIKVISION

Solution Fixe



Référence ADI	Désignation	Fabricant
Solution Fixe		
TPC-BF5421P-T	Caméra thermique Bispect, résolution 400x300, obj 13mm	DAHUA
TPC-BF2221-HTM	Caméra thermique Bullet Bi-Spectrum, résolution 256x192, objectif thermique 7.5mm, distance de mesure 1,5 – 3m	DAHUA
TPC-HBB-AHW	Corps Noir - Boitier mesure de température corporelle pour calibrage caméra	DAHUA
TRIPOD-VCT-999	Trépied	DAHUA
RAW021-00	Adaptateur trépied pour caméra / Corps Noir	DAHUA
PFM320(DC12V2A)	Alimentation AC100V~240V-12V2A	DAHUA
DS-2TD1217B-3/PAB	Caméra thermique Eyeball, obj 3mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 0.8-1.5 m	HIKVISION
DS-2TD1217B-6/PAB	Caméra thermique Eyeball, obj 6mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 1.5-3 m	HIKVISION
DS-2TD2617B-3/PAB	Caméra thermique bullet, obj 3mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 0.8-1.5 m	HIKVISION
DS-2TD2617B-6/PAB	Caméra thermique bullet, obj 6mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 1.5-3 m	HIKVISION
DS-2908ZJ	Adaptateur pour caméra Eyeball	HIKVISION
DS-2909ZJ	Adaptateur pour caméra Bullet	HIKVISION
DS-2907ZJ	Trépied pour caméra Eyeball / Bullet / Corps Noir	HIKVISION
DS-2TD2637B-10/P	Caméra thermique bullet 4MP, obj 10mm, distance de mesure de 2 -7m	HIKVISION
DS-2TD2636B-15/P	Caméra thermique bullet 4MP, obj 15mm, distance de mesure de 2 -7m	HIKVISION
DS-2TE127-G4A	Corps Noir - Boitier mesure de température corporelle pour calibrage caméra	HIKVISION

SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

RÉFÉRENCIEMENT PRODUITS



Solution autonome



Référence ADI	Désignation	Fabricant
Solution Autonome de contrôle d'accès		
DHI-ASI7213X-T + ASF172X	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS incurvé 2.5D, jusqu'à 100000 reconnaissance faciale, prise de température. Livré avec pied de fixation	DAHUA
DHI-ASI7213X-T	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS incurvé 2.5D, jusqu'à 100000 reconnaissance, prise de température, fixation murale	DAHUA
DHI-ASI7223X-A-T	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS, jusqu'à 100000 reconnaissance faciale, prise de température. (Solution Tourniquet/Portillon)	DAHUA
DS-K5604A-3XF/V	Totem reconnaissance faciale, écran LCD tactile de 10" avec une résolution de 1024 x 600 pixels, connexion WI-FI, Plug & Play	HIKVISION
DS-K5671-3XF/ZU	Terminal de détection fièvre avec reconnaissance visage, écran tactile 7"	HIKVISION
DS-K1T671TM-3XF	Terminal de détection fièvre avec reconnaissance visage, écran tactile 7", fixation murale	HIKVISION
ISD-SMG318LT-F	Portique avec dépistage fièvre et comptage des personnes : mesure et filtrage de température sans contact & écran de comptage	HIKVISION

Digital Signage



Référence ADI	Désignation	Fabricant
Solution Digital Signage		
LDH43-SAI200	Écran publicitaire 1080p 43", installation murale	DAHUA
LDH49-TAI200	Écran publicitaire 1080p 32", installation murale	DAHUA
LDV55-SAI200	Totem publicitaire vertical sur pied, 1080p, 55"	DAHUA
DS-D6022FL-B	Écran publicitaire 1080p 22", installation murale	HIKVISION
DS-D6032FL-B	Écran publicitaire 1080p 32", installation murale	HIKVISION
DS-D6043FL-B/S	Totem publicitaire vertical sur pied, 1080p, 43"	HIKVISION

Référence ADI	Désignation	Fabricant
Solution d'affichage		
DHL22-L200	Écran 1080p 22"	DAHUA
DHL32-F600	Écran 1080p 32"	DAHUA
DHL43-F600	Écran 1080p 43"	DAHUA
LM27-F410	Écran 4k 27"	DAHUA
LM43-F410	Écran 4k 43"	DAHUA
LM50-F410	Écran 4k 50"	DAHUA
LM55-F410	Écran 4k 55"	DAHUA
DHI-DPB18-AI	Android Player	HIKVISION
DS-D5022QE-B/EU	Écran 1080p 22"	HIKVISION
DS-D5024QE	Écran 1080p 24"	HIKVISION
DS-D5032QE	Écran 1080p 32"	HIKVISION
DS-D5043QE	Écran 1080p 43"	HIKVISION
DS-D5028UC	Écran 4k 28"	HIKVISION
DS-D5043UC	Écran 4k 43"	HIKVISION
DS-D5055UC	Écran 4k 55"	HIKVISION
DS-D60C-B	Android Player	HIKVISION

Tourniquets

Référence ADI	Désignation	Fabricant
Tourniquet		
DS-K3B601BASE1100M	AUTOMATISME DE PORTE Base milieu 1100mm	HIKVISION
DS-K3B601BASE1100S	AUTOMATISME DE PORTE Base G ou D 1100mm	HIKVISION
DS-K3B601-BASE650M	AUTOMATISME DE PORTE Base de milieu 50mm	HIKVISION
DS-K3B601-BASE650S	AUTOMATISME DE PORTE Base G ou D 650mm	HIKVISION
DS-K3B601-BASE750M	AUTOMATISME DE PORTE Base milieu 750mm	HIKVISION
DS-K3B601-BASE750S	AUTOMATISME DE PORTE Base G ou D 750mm	HIKVISION
DS-K3B601-BASE900M	AUTOMATISME DE PORTE Base milieu 900mm	HIKVISION
DS-K3B601-BASE900S	AUTOMATISME DE PORTE Base G ou D 900mm	HIKVISION
DS-K3B601LMPGDP110	AUTOMATISME DE PORTE partie gauche 1100mm	HIKVISION
DS-K3B601-LMPGDP65	AUTOMATISME DE PORTE portillon 650mm	HIKVISION
DS-K3B601-LMPGDP75	AUTOMATISME DE PORTE gauche 750mm	HIKVISION
DS-K3B601-LMPGDP90	AUTOMATISME DE PORTE partie gauche 900mm	HIKVISION
DS-K3B601MMPGDP110	AUTOMATISME DE PORTE partie milieu 1100mm	HIKVISION
DS-K3B601-MMPGDP65	AUTOMATISME DE PORTE milieu 650mm	HIKVISION
DS-K3B601-MMPGDP75	AUTOMATISME DE PORTE partie milieu 750mm	HIKVISION
DS-K3B601-MMPGDP90	AUTOMATISME DE PORTE partie milieu 900mm	HIKVISION
DS-K3B601RMPGDP110	AUTOMATISME DE PORTE partie droite 1100mm	HIKVISION
DS-K3B601-RMPGDP75	AUTOMATISME DE PORTE partie droite 750mm	HIKVISION
DS-K3B601-RMPGDP90	AUTOMATISME DE PORTE partie droite 900mm	HIKVISION
DS-K3B601-RMPG-P65	AUTOMATISME DE PORTE droite 650mm	HIKVISION

Référence ADI	Désignation	Fabricant
Portique		
ISD-SMG318LT-F	Portique avec dépistage fièvre et comptage des personnes	HIKVISION

Portique



POUR EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

www.adiglobal.fr

