

# SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

## CIBLE

### HÔTELLERIE RESTAURATION



Etablissements  
Type  
N, O & AO

Pour les ERP de type N (Restaurants et débits de boisson), O (Hôtels et pensions de famille) et de type AO (Hôtels-restaurants d'Altitude)

## OBJECTIF

Le déploiement de **mesures de détection de la fièvre** peut se faire aujourd'hui grâce à des **caméras thermographiques**. Ces mesures font parties du dispositif de **prévention** qui peut être mis en place dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration afin d'en sécuriser l'accès.



Ce dispositif vous permet :

- » D'identifier les clients et les salariés potentiellement fiévreux, dès leur entrée dans l'établissement, d'assurer une continuité de service et une fluidité du flux et ainsi de rassurer l'ensemble des personnes concernées.

L'usage des caméras thermographiques en « premier test » permet un dépistage préliminaire d'une personne potentiellement fiévreuse tout en limitant fortement l'exposition de l'opérateur.



Remarque: il est recommandé une distance de 1,2 mètre entre la caméra thermique et le sujet testé.

# SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

## SOLUTIONS



Nos partenaires proposent aujourd'hui plusieurs solutions complètes de dépistage préliminaire de la fièvre, pouvant s'adapter dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration de type N, O & OA

Facile et rapide à installer, elles répondront à toutes les problématiques de **poursuite ou reprise d'activité** en toute sécurité.

### Solution Portative



### HÔTELLERIE RESTAURATION



### Solution Fixe



La solution de caméra thermographique portative est spécialement conçue pour mesurer la température corporelle des personnes à une distance de 1.2m avec une précision de 0.5°C en temps réel



Les solutions de caméras fixes sont capables d'identifier la température corporelle de personnes à l'entrée d'un restaurant ou d'un hall d'hôtel en temps réel. Facile à positionner, contre un mur, à la verticale ou, sur un support trépiéd.

### Digital Signage



Quelle que soit la taille de l'hôtel ou du restaurant, vous trouverez la signalisation adaptée pour afficher les messages de rappel concernant les mesures de distanciation sociale et d'hygiène mises en place en sein même de l'établissement.

### Solution autonome



Dispositif autonome (Plug&Play) de détection de fièvre que l'on place à l'entrée d'un bâtiment pour détecter les personnes ayant une température supérieure à la norme.

# SOLUTION DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE

## RÉFÉRENCIEMENT SOLUTIONS



### Solution Portative



Référence ADI	Désignation	Fabricant
<b>Solution Portative</b>		
DS-2TP31B-3AUF	Caméra Température du corporelle portable, distance de mesure à 1m	HIKVISION
DS-2TP21B-6AVF/W	Caméra Température du corporelle portable Wifi + alarme, distance de mesure à 1-2m	HIKVISION
DS-3750DC	Batterie pour modèle TP21B	HIKVISION
DS-5202ZC	Chargeur base adaptateur	HIKVISION
DS-2907ZJ	Trépied pour caméra	HIKVISION

### Solution Fixe



Référence ADI	Désignation	Fabricant
<b>Solution Fixe</b>		
TPC-BF5421P-T	Caméra thermique Bispect, résolution 400x300, obj 13mm	DAHUA
TPC-BF2221-HTM	Caméra thermique Bullet Bi-Spectrum, résolution 256x192, objectif thermique 7.5mm, distance de mesure 1,5 – 3m	DAHUA
TPC-HBB-AHW	Corps Noir - Boitier mesure de température corporelle pour calibrage caméra	DAHUA
TRIPOD-VCT-999	Trépied	DAHUA
RAW021-00	Adaptateur trépied pour caméra / Corps Noir	DAHUA
PFM320(DC12V2A)	Alimentation AC100V~240V-12V2A	DAHUA
DS-2TD1217B-3/PAB	Caméra thermique Eyeball, obj 3mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 0.8-1.5 m	HIKVISION
DS-2TD1217B-6/PAB	Caméra thermique Eyeball, obj 6mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 1.5-3 m	HIKVISION
DS-2TD2617B-3/PAB	Caméra thermique bullet, obj 3mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 0.8-1.5 m	HIKVISION
DS-2TD2617B-6/PAB	Caméra thermique bullet, obj 6mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 1.5-3 m	HIKVISION
DS-2908ZJ	Adaptateur pour caméra Eyeball	HIKVISION
DS-2909ZJ	Adaptateur pour caméra Bullet	HIKVISION
DS-2907ZJ	Trépied pour caméra Eyeball / Bullet / Corps Noir	HIKVISION
DS-2TD2637B-10/P	Caméra thermique bullet 4MP, obj 10mm, distance de mesure de 2 -7m	HIKVISION
DS-2TD2636B-15/P	Caméra thermique bullet 4MP, obj 15mm, distance de mesure de 2 -7m	HIKVISION
DS-2TE127-G4A	Corps Noir - Boitier mesure de température corporelle pour calibrage caméra	HIKVISION

### Solution autonome



Référence ADI	Désignation	Fabricant
<b>Solution Autonome de contrôle d'accès</b>		
DHI-ASI7213X-T + ASF172X	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS incurvé 2.5D, jusqu'à 100000 reconnaissance faciale, prise de température. Livré avec pied de fixation	DAHUA
DHI-ASI7213X-T	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS incurvé 2.5D, jusqu'à 100000 reconnaissance, prise de température, fixation murale	DAHUA
DHI-ASI7223X-A-T	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS, jusqu'à 100000 reconnaissance faciale, prise de température. (Solution Tourniquet/Portillon)	DAHUA
DS-K5604A-3XF/V	Totem reconnaissance faciale, écran LCD tactile de 10" avec une résolution de 1024 x 600 pixels, connexion WI-FI, Plug & Play	HIKVISION
DS-K5671-3XF/ZU	Terminal de détection fièvre avec reconnaissance visage, écran tactile 7"	HIKVISION
DS-K1T671TM-3XF	Terminal de détection fièvre avec reconnaissance visage, écran tactile 7", fixation murale	HIKVISION

### Digital Signage



Référence ADI	Désignation	Fabricant
<b>Solution Digital Signage</b>		
LDH43-SAI200	Écran publicitaire 1080p 43", installation murale	DAHUA
LDH49-TAI200	Écran publicitaire 1080p 32", installation murale	DAHUA
LDV55-SAI200	Totem publicitaire vertical sur pied, 1080p, 55"	DAHUA
DS-D6022FL-B	Écran publicitaire 1080p 22", installation murale	HIKVISION
DS-D6032FL-B	Écran publicitaire 1080p 32", installation murale	HIKVISION
DS-D6043FL-B/S	Totem publicitaire vertical sur pied, 1080p, 43"	HIKVISION

Référence ADI	Désignation	Fabricant
<b>Solution d'affichage</b>		
DHL22-L200	Écran 1080p 22"	DAHUA
DHL32-F600	Écran 1080p 32"	DAHUA
DHL43-F600	Écran 1080p 43"	DAHUA
LM27-F410	Écran 4k 27"	DAHUA
LM43-F410	Écran 4k 43"	DAHUA
LM50-F410	Écran 4k 50"	DAHUA
LM55-F410	Écran 4k 55"	DAHUA
DHI-DPB18-AI	Android Player	HIKVISION
DS-D5022QE-B/EU	Écran 1080p 22"	HIKVISION
DS-D5024QE	Écran 1080p 24"	HIKVISION
DS-D5032QE	Écran 1080p 32"	HIKVISION
DS-D5043QE	Écran 1080p 43"	HIKVISION
DS-D5028UC	Écran 4k 28"	HIKVISION
DS-D5043UC	Écran 4k 43"	HIKVISION
DS-D5055UC	Écran 4k 55"	HIKVISION
DS-D60C-B	Android Player	HIKVISION

**POUR EN SAVOIR PLUS**

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

[www.adiglobal.fr](http://www.adiglobal.fr)

