

CIBLE

MEDICAL









Pour les ERP de type J (Structures d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées) et de type U (Établissements de soins ...)

OBJECTIF

Le déploiement de **mesures de détection de la fièvre** peut se faire aujourd'hui grâce à des **caméras thermographiques**. Ces mesures font parties du dispositif de **prévention** qui peut être mis en place dans les différents types d'établissements de santé afin d'en sécuriser l'accès.



Ce dispositif vous permet :

» D'identifier les patients, les visiteurs et le personnel médical potentiellement fièvreux, dès leur entrée dans l'établissement, d'assurer une continuité de service et une fluidité du flux, de limiter la propagation dans des lieux de forte concentration et ainsi de rassurer l'ensemble des personnes concernées.

L'usage des caméras thermographiques en « premier test » permet un dépistage préliminaire d'une personne potentiellement fièvreuse tout en limitant fortement l'exposition de l'opérateur.



Remarque: il est recommandé une distance de 1,2 mètre entre la caméra thermique et le sujet testé.



SOLUTIONS





Nos partenaires proposent aujourd'hui plusieurs solutions complètes de dépistage préliminaire de la fièvre, pouvant s'adapter à tout type d'établissement de santé de type J & U.

Facile et rapide à installer, elles répondront à toutes les problématiques de poursuite ou reprise d'activité en toute sécurité.

Solution Portative





La solution de caméra thermographique portative est spécialement conçue pour mesurer la température corporelle des personnes à une distance de 1.2m avec une précision de 0.5°C en temps réel (pour gérer les entrées dans les EHPAD par exemple)

Quelle que soit la taille de la structure médicale, vous trouverez la signalisation adaptée pour afficher les messages de rappel concernant les mesures de distanciation sociale et d'hygiène mises en place en sain même du batiment.

MÉDICAL





Digital Signage



Solution autonome



Solution Fixe





Les solutions de caméras fixes sont capables d'identifier la température corporelle de personnes à l'entrée d'un entrepot, d'une usine ou d'un site industriel en temps réel. Facile à positionner, contre un mur, à la verticale ou, sur un support trépied.

Dispositif autonome (Plug&Play) de détection de fièvre que l'on place à l'entrée d'un bâtiment pour détecter les personnes ayant une température supérieure à la norme.



RÉFÉRENCEMENT SOLUTIONS





Solution Portative



Référence ADI	Désignation	Fabricant	
Solution Portative			
DS-2TP31B-3AUF	Caméra Température du corporelle portable, distance de mesure à 1m	HIKVISION	
DS-2TP21B-6AVF/W	Caméra Température du corporelle portable Wifi + alarme, distance de mesure à 1-2m	HIKVISION	
DS-3750DC	Batterie pour modèle TP21B	HIKVISION	
DS-5202ZC	Chargeur base adaptateur	HIKVISION	
DS-2907ZJ	Trépied pour caméra	HIKVISION	

Solution Fixe



Référence ADI	Désignation	Fabricant	
Solution Fixe			
TPC-BF5421P-T	Caméra thermique Bispect, résolution 400x300, obj 13mm		
TPC-BF2221-HTM	Caméra thermique Bullet Bi-Spectrum, résolution 256x192, objectif thermique 7.5mm, distance de mesure 1,5 – 3m	DAHUA	
TPC-HBB-AHW	Corps Noir - Boitier mesure de température corporelle pour calibrage caméra	DAHUA	
TRIPOD-VCT-999	Trépied	DAHUA	
RAW021-00	Adaptateur trépied pour caméra / Corps Noir	DAHUA	
PFM320(DC12V2A)	Alimentation AC100V~240V-12V2A	DAHUA	
DS-2TD1217B-3/PAB	Caméra thermique Eyeball, obj 3mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 0.8-1.5 m	HIKVISION	
DS-2TD1217B-6/PAB	Caméra thermique Eyeball, obj 6mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 1.5-3 m	HIKVISION	
DS-2TD2617B-3/PAB	Caméra thermique bullet, obj 3mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 0.8-1.5 m	HIKVISION	
DS-2TD2617B-6/PAB	Caméra thermique bullet, obj 6mm, hauteur d'installation de 1.5-2m, distance de mesure de 1.5-3 m	HIKVISION	
DS-2908ZJ	Adaptateur pour caméra Eyeball	HIKVISION	
DS-2909ZJ	Adaptateur pour caméra Bullet	HIKVISION	
DS-2907ZJ	Trépied pour caméra Eyeball / Bullet / Corps Noir	HIKVISION	
DS-2TD2637B-10/P	Caméra thermique bullet 4MP, obj 10mm, distance de mesure de 2 -7m	HIKVISION	
DS-2TD2636B-15/P	Caméra thermique bullet 4MP, obj 15mm, distance de mesure de 2 -7m	HIKVISION	
DS-2TE127-G4A	Corps Noir - Boitier mesure de température corporelle pour calibrage caméra	HIKVISION	



RÉFÉRENCEMENT PRODUITS









Référence ADI	Désignation	Fabricant			
Solution Autonome de contrôle d'accès					
DHI-ASI7213X-T + ASF172X	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS incurvé 2.5D, jusqu'à 100000 reconnaissance faciale, prise de température. Livré avec pied de fixation	DAHUA			
DHI-ASI7213X-T	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS incurvé 2.5D, jusqu'à 100000 reconnaissance, prise de température, fixation murale	DAHUA			
DHI-ASI7223X-A-T	Totem reconnaissance faciale, écran tactile 7" IPS, jusqu'à 100000 reconnaissance faciale, prise de température. (Solution Tourniquet/Portillon)	DAHUA			
DS-K5604A-3XF/V	Totem reconnaissance faciale, écran LCD tactile de 10" avec une résolution de 1024 x 600 pixels, connexion WI-FI, Plug & Play	HIKVISION			
DS-K5671-3XF/ZU	Terminal de détection fièvre avec reconnaissance visage, écran tactile 7"	HIKVISION			
DS-K1T671TM-3XF	Terminal de détection fièvre avec reconnaissance visage, écran tactile 7", fixation murale	HIKVISION			

Digital Signage



Référence ADI	Désignation	Fabricant			
Solution Digital Signage					
LDH43-SAI200	Écran publicitaire 1080p 43", installation murale	DAHUA			
LDH49-TAI200	Écran publicitaire 1080p 32", installation murale	DAHUA			
LDV55-SAI200	Totem publicitaire vertical sur pied, 1080p, 55"	DAHUA			
DS-D6022FL-B	Écran publicitaire 1080p 22", installation murale	HIKVISION			
DS-D6032FL-B	Écran publicitaire 1080p 32", installation murale	HIKVISION			
DS-D6043FL-B/S	Totem publicitaire vertical sur pied, 1080p, 43"	HIKVISION			

POUR EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

www.adiglobal.fr



Référence ADI	Désignation	Fabricant		
Solution d'affichage				
DHL22-L200	Écran 1080p 22"	DAHUA		
DHL32-F600	Écran 1080p 32"	DAHUA		
DHL43-F600	Écran 1080p 43"	DAHUA		
LM27-F410	Écran 4k 27"	DAHUA		
LM43-F410	Écran 4k 43"	DAHUA		
LM50-F410	Écran 4k 50"	DAHUA		
LM55-F410	Écran 4k 55"	DAHUA		
DHI-DPB18-AI	Android Player	HIKVISION		
DS-D5022QE-B/EU	Écran 1080p 22"	HIKVISION		
DS-D5024QE	Écran 1080p 24"	HIKVISION		
DS-D5032QE	Écran 1080p 32"	HIKVISION		
DS-D5043QE	Écran 1080p 43"	HIKVISION		
DS-D5028UC	Écran 4k 28"	HIKVISION		
DS-D5043UC	Écran 4k 43"	HIKVISION		
DS-D5055UC	Écran 4k 55"	HIKVISION		
DS-D60C-B	Android Player	HIKVISION		